ABE4T2

塔式 AMD EPYC四、五代双路服务器

Tower Dual-Socket AMD EPYC 4th/5th-Gen Server



产品概述

ABE4T2是一款高性能塔式 EPYC服务器，支持第四代、第五代 AMD EPYC处理器。配备24个 DDR5插槽，支持 ECC 企业内存，带宽充足、可靠性强，从容应对高并发业务。支持2*GPU加速风扇卡，标配6盘存储位，可自由配置 RAID；搭载1650W大功率电源，持续稳定输出。塔式免机柜部署，是数据库、虚拟化、AI训练、仿真渲染的优选算力平台。

2颗	**24**个	**6**个	**R**aid
CPU AMD EPYC第四、五代处理器 TDP 400W	DIMM DDR5 6400MHz	盘机械硬盘 选配后置2.5*2	支持阵列 0/1/5/10/50

	详细参数
处理器	●支持 2 颗第四、五代AMD® EPYC® 处理器， TDP 400W
芯片组	●AMD chipset
内存	●24个DDR5 DIMM 插槽 ●最高6400MHz，支持RDIMM、3DS RDIMM，最大支持1.5TB内存 ●单条容量16GB/32GB/ 64GB/128GB/256GB
阵列卡	●Raid 0/1/5/10/50 ●支持缓存1G/2G /4G
M.2	●2个M-key（PCIe3.0×4或SATA 6Gb/s），支持22110/2280 规格
储存	●6个3.5寸硬盘位
I/O	●1个PowerSwitch/LED，1个HDDLED，2个LANLED，2个USB3.0 ●2 个 1G LAN RJ-45Port
管理	●BMC 管理芯片AST2600，支持远程管理控制，如IPMI 2.0、KVM OverIP、SOL、SNMP等 ●原厂管理软件可同时部署多台主机，或按计划时间进行特定部署；可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量收集日志 ●数据中心管理平台实现远程多功能高级管理
电源	●配置2个CRPS电源模块，支持热插拔，支持冗余模式 ●1650W+电源
散热系统	●标配4个12寸机箱温控风扇
尺寸	●塔式机箱，长560mmx宽240mm×高580mm
环境参数	●工作温度：10°Cto35°C；非工作温度：−40°Cto 70°C ●非工作湿度：20%to90%（无冷凝）
系统支持	● Microsoft Windows Server Microsoft Hyper-V Server. Red Hat Enterprise Linux. SUSE Linux Enterprise Server. CentOS、Ubuntu、Fedora. Solaris、Oracle Linux. FreeBSD. VMware ESXi% Citrix XenServer ● 具体版本请向销售人员咨询

说明：规格为平台参数， 实际配置以订购型号及厂商最终确认 。